

Грунтовка полимерная предназначена для обработки поверхностей, отличающихся высоким влагопоглощением, либо подверженных коррозии:

- бетонных оснований;
- кирпичных стен;
- цементно-известковых поверхностей;
- металлических конструкций.

Нанесенная грунтовка быстро высыхает, создавая на поверхности светопрозрачный слой, улучшающий адгезию поверхности с основным отделочным материалом. Эти технические характеристики и определяют рекомендации по использования материала:

- под шпаклевочные составы;
- под окраску поверхностей;
- под оклеивание обоев;
- выравнивание наружных и внутренних поверхностей;
- защита фасадного штукатурного слоя от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Грунтовки по металлу: что нужно знать

Выбор грунтующего материала для работы по металлу будет производиться из следующих видов покрытий:

- фосфатирующие и изолирующие;
- пассивирующие и ингибирующие;
- протекционные и преобразующие;
- смеси для работы по ржавчине.

Все вышеперечисленное многообразие отличается свойствами, определяющими особенности их использования: одни грунтовки подходят для работы на всех типах металлической поверхности, другие имеют специфику – подходят больше для черных или цветных металлов, третьи вступают в реакцию с ржавчиной, четвертые требуют тщательной очистки рабочей поверхности от нее. Грунты с кислотной реакцией не подлежат окрашиванию.

При выборе отделочного материала имеют значение и условия проведения работ:

- температура воздуха;
- уровень влажности;

- наличие прямых солнечных лучей.

Расходное количество материала зависит от типа используемого инструмента. Так применение распылителя ускоряет проведение работ, но увеличивает расход рабочего материала. Большой выбор строительной химии на сайте Домстрой. Выбирайте с умом!

Битумная грунтовка и ее особенности

Грунтовка битумно-полимерная состоит из следующих компонентов:

- синтетический каучук;
- термореактивная смола;
- нефтяной битум;
- ингибитор;
- растворитель.

Применяется в качестве самостоятельного гидрозащитного материала для бетонных, кирпичных, металлических поверхностей, а также грунтования трубопроводов, мостов, заборов, металлических частей строительных конструкций.

При проведении работ следует учитывать, что грунтовка битумно-полимерная требует применения средств защиты. Работы должны проводиться на открытом воздухе и вдали от открытого огня.

Источник: Домстрой