



С помощью гипсокартона можно быстро выровнять стены, потолки, выполнить межкомнатные перегородки, создать подстилающие слои для пола, решить декоративные задачи.

Материал выполнен из слоя гипса и двух слоев картона. Компания Centr Stroy предлагает приобрести [купить гипсокартон](#) по доступным ценам.

Преимущества

- Универсальное применение. Используется для перегородок, стен, пола и потолков.
- Экологичный вариант.
- Возможна последующая отделка. Можно красить, грунтовать, штукатурить, шпаклевать, наклеивать обои.
- Простой монтаж. Доступная стоимость.
- Мало весит.
- Оптимальное звукопоглощение и огнеупорность.
- Возможность создавать разные по форме конструкции: арки, своды, купола.
- Небольшая прочность (от ударов разрушается).
- Сложный ремонт.
- Плохая устойчивость к появлению плесени.
- В процессе резки образуется большое количество пыли. Работать нужно в респираторе и очках.
- При использовании в помещениях с высокой влажностью необходимо использовать специальные грунтовки и составы.

Минусы

ГКЛ – обычные листы. Используются в помещениях с невысоким уровнем влажности. Наиболее распространенный тип. Серого цвета с синей маркировкой.

ГВЛ – ГКЛ, на который не наклеен картон. Слой гипса армируется древесными волокнами. Также содержатся определенные добавки. Гарантирована большая устойчивость к огню и температурам. Очень прочный, но и более дорогой. Подходит для пола (совместно с паркетом, плиткой и линолеумом).

ГКЛО применяется там, где требования к пожарной безопасности высоки. Это электрические щиты, шахты вентиляции, архивы, чердаки.

В составе материала компоненты армирующего типа. Данные компоненты не дают огню распространяться. Серого или розового цвета, маркировка красная.

ГКЛВ – подходит для таких помещений, влажность в которых высокая. Оптимален для потолков. Позволяет обеспечить защиту от вероятного подтопления соседями.

В составе материала силикон и компоненты антигрибкового действия. Гарантирована устойчивость к влаге и появлению плесени. Зеленого цвета с синей маркировкой.

Для того, чтобы повысить влагоустойчивость, на наружную сторону наносят грунтовку,

водостойкую краску, наклеивают ПВХ панели или керамическую плитку

ГКЛВО – сочетает достоинства ГКЛО и ГКЛВ. Зеленого цвета с красной маркировкой. Также необходимо наносить грунтовку, краску или наклеивать плитку.