Натяжные потолки для оригинальных проектов

Горловский Медиа Портал
30.08.18 11:32

Натяжные потолки, представленные на рынке, позволяют быстро реализовать оригинальные и интересные проекты. Но при этом человек, который будет заниматься подготовкой и установкой этой конструкции, должен учитывать рекомендации, правила монтажа. Так, в обязательном порядке необходимо учитывать, что для изготовления натяжного потолка могут быть использованы различные материалы. Это отражается не только на внешнем виде, но и на качественных характеристиках, периоде эксплуатации.

Производители поставляют огромное количество натяжных потолков по ценам с установкой весьма приемлемыми, посредством которых можно реализовать разнообразные проекты. При этом стоит принимать во внимание и тот факт, в каком именно направлении оформлено помещение, какой именно результат вы хотите получить. При правильном подходе к выбору полотна можно сделать имитацию объёма.

При установке натяжных потолков изначально закрепляют багет. Его садят на клей, после чего окончательно закрепляют дюбелями. После этого необходимо температуру в помещении довести до 40 градусов. Это делают с использованием тепловой пушки. При работе с потолком из ПВХ, полотно нагревают до 60 градусов. Это делается с целью повышения его эластичности и упрощения процесса натяжения. Как только вся подготовка проведена, начинается процесс монтажа полотна. Если в процессе выполнения поставленных задач образуются складки, исправляют их при помощи строительного фена.

При установке потолка из ткани нет необходимости прогревания, как помещения, так и полотна. Но при этом необходимо следить, чтобы в помещении поддерживалась оптимальная температура, а также достаточный уровень влажности. В противном случае, период использование натяжных покрытий может существенно сократиться.

Что касается установки дополнительного освещения, то тут есть ограничения для мощности ламп. Лампы накаливания можно использовать, если уровень их мощности не превышает 50 Вт. Что касается галогенных ламп, то в этом случае мощность снижается до 35 Вт. В противном случае полотно растянется, а затем провиснет. Для термоизоляции при установке светильников в полотне делают прорезь, которую оклеивают специальным кольцом. Натяжные потолки, не зависимо от вида и производителя, весьма практичны, хотя и требуют дополнительного ухода. Кроме этого они очень стильные и красивые. Такой потолок прекрасно дополнит интерьер, независимо от дизайна помещения.