Стационарные бетононасосы – всегда в наличии

Горловский Медиа Портал
29.08.16 11:33

Бетононасосы стационарного типа применяются для подачи бетонного раствора в приемник, к которому обычная бетономешалка не может получить доступа. Чаще всего, стационарные бетононасосы используются с приемниками на высоте 20 метров, когда нужно работать в глубине узких проходов, при установке густо армированного фундамента.

В компании ВК Сервис аренда стационарных бетононасосов представлена на самых выгодных условиях – эта услуга востребована на многих стройплощадках Киева. Основным преимуществом данной разновидности оборудования является повышенная мощность, которая позволяет подавать бетон в больших объемах.

Повышенный спрос именно на стационарные бетононасосы объясняется рядом весомых преимуществ. Поскольку стационарность установок гарантирует устойчивость, это оборудование гарантирует повышенную мощность, а значит, увеличение эффективности строительства.

Владельцы строительных фирм хорошо знают о том, насколько дороги стационарные бетононасосы. Если добавить к этому затраты на обслуживание оборудования, наиболее выгодным решением будет аренда стационарного бетононасоса. В компании «ВК Сервис» вы можете арендовать это оборудование, выбрав модель, которая наиболее вам подходит. В частности, на ваше рассмотрение представлены модели с длиной стрелы до 200 метров, показателями производительности до 90 кубометров в час.

Применение стационарных бетононасосов гарантирует ряд преимуществ:

- Повышенная эффективность рабочего процесса;
- Подогрев дизтоплива;
- Равномерное перемешивание раствора;
- Сокращение сроков на стройплощадке.

В качестве привода в бетононасосах используются электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания – второй вариант считается более предпочтительным. Это связано с тем, что на стройплощадках редко используются источники электроэнергии.

Установка стационарного бетононасоса связана с рядом особенностей. Большинство моделей поставляются без собственных шасси, поэтому для повышения комфорта транспортировки их устанавливают на платформы, которые перевозятся грузовиками.

Насос монтируется на участке объекта, к которому может свободно подъехать автомиксер, чтобы разгрузить бетон. Основные требования – ровная площадка, с твердым покрытием. Чтобы повысить эффективность эксплуатации, температура окружающей среды должна быть не ниже 15 градусов.

С более подробными требованиями вас ознакомят сотрудники компании «ВК Сервис».