Горловский Медиа Портал
25.06.19 17:09



Кирпичные дымоходы для каминов в последние годы используются все реже. Они сложны в установке, не отвечают строгим требованиям безопасной эксплуатации и не позволяют экономить энергетические ресурсы. Эстафету принимают высокотехнологичные и эстетически привлекательные агрегаты из керамики, нержавеющей стали. С 1947 года немецкая компания Schiedel создает дымоходные системы для коттеджей, промышленных объектов и многоквартирных домов. Особенно интересны потребителям керамические модели, подходящие для жилых помещений. Они имеют ряд преимуществ в сравнении с конкурентным оборудованием.

Керамические дымоходы от Schiedel: положительно об инновациях

Дымоотводящие системы европейского производства часто эксплуатируются в деревянных загородных домах. Они соответствуют нормам пожарной безопасности. Идеально гладкая внутренняя поверхность не задерживает сажу, а в цилиндрообразных каналах круглого сечения почти не накапливается копоть, что позволяет легко избавляться от загрязнений. Долговечность эксплуатации оборудования зависит от качества установки. Профессиональный монтаж дымоходов — залог их безопасного и эффективного использования. Мастера должны учесть предположительную усадку дома, точно рассчитать высоту расположения дымохода, обеспечить его надежное крепление. Выбор многих владельцев частных и загородных домов, коттеджей падает на керамические дымоходы от Schiedel. Эти конструкции имеют массу достоинств:

- универсальность применения — керамические трубы подходят для любых отопительных систем вне зависимости от вида сырья;
- длительный срок службы — до тридцати лет;
- стойкость по отношению к высоким температурам — до 1 200 градусов Цельсия;
- экономия тепловой энергии посредством изоляции из минерального волокна;
- невосприимчивость к воздействию кислот и конденсата;
- оригинальная дизайнерская концепция;
- простой процесс сборки;
- умеренная стоимость.

В линейке дымоходов Schiedel представлены модели однослойной конструкции из вулканической пемзы, специализированные трехслойные (керамика и нержавеющая сталь, термоизоляция). Монтаж дымоходных каналов должен проводиться согласно существующим нормативам. Иначе может возникнуть обратная тяга, начаться пожар. При отсутствии профессионального подхода к установке не исключается выделение угарного газа. Поэтому самостоятельные действия рекомендуется исключить.