



10 февраля на территории ПАО «Концерн Стирол» специалистами ООО «Химспецпатент» (г. Луганск) намечено проведение демонтажа выхлопной трубы завода СК-24. Конструкция выхлопной трубы состоит из трёх основных опор и связующей решетки между ними. Выхлопной ствол имеет высотную отметку 180 м.

Работы проводятся в рамках ликвидации производства серной кислоты.

Для обеспечения полной сохранности охраняемых объектов, специалистами ООО «Химспецпатент» выбрана наиболее безопасная технология производства взрывных работ. Для металлических опор выхлопной трубы (высота - 158 м) будет применен метод направленного взрыва с помощью кумулятивных наружных труборезов. Использование кумулятивных зарядов для резки металлоконструкций позволяет достаточно эффективно локализовать разлет фрагментов разрезаемого металла, так как он происходит только в направлении действия струи заряда. Срез конструкции выхлопной трубы будет произведен на отметке 46 м.

ООО «Химспецпатент» имеет разрешение Государственного комитета по надзору за охраной труда на начало выполнения работ повышенной опасности №2815.11.30, выданное 18.07.2011 г. Проект выполнен в соответствии с требованиями «Единых правил безопасности при взрывных работах», инструкций и нормативно-правовых документов по охране труда и взрывопожбезопасности.

"Горловский Медиа Портал"