



Сообщили имена погибших на заводе №1 концерна "Стирол". Среди пяти человек, которые не пережили выброса аммиака, был бригадир-монтажник, трое монтажников и электрогазосварщик.

Имена погибших ообщает [ТСН](#) : **Горбунов Виктор**, 43 года, бригадир-монтажник, **Кытманов Александр**, 26 лет, монтажник, **Олейник Вячеслав**, 35 лет, монтажник, **Степанский Николай**, 47 лет, электрогазосварщик, **Мукринский Роман**, 29 лет, монтажник.

Городской голова Евгений Клеп выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате аварии: *«На концерне «Стирол» произошла одна из крупнейших по количеству человеческих жертв аварий за всю историю работы предприятия. Погибли люди, и это огромная трагедия для их родных и близких, для всего нашего города. Выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавших. В то же время хочу поблагодарить спасателей, медиков и всех тех, кто оперативно отреагировал на случившееся, и не допустил развития и усугубления ситуации. Сейчас для нас главное – оказать помощь людям, которые потеряли своих родных. Оказать помощь всем, кто пострадал в результате аварии – на это направлены все наши усилия».*



Для увеличения нажмите на изображение

Мэром Горловки дано распоряжение относительно организации похорон. Проведены встречи с семьями погибших, все вопросы по организации похорон берет на себя городской совет, материальные расходы – ПАО «Концерн «Стирол». Фондом социального страхования от несчастных случаев оформляются необходимые документы для выплаты компенсации семьям погибших в соответствии с действующим законодательством.

Пятеро пострадавших от взрыва аммиака на заводе концерна "Стирол" в г. Горловка в среду утром были перевезены на лечение в Донецк. В больницах г. Горловки остаются 17 пострадавших.

Всего в медицинские учреждения за помощью обратились 23 человека.

Напомним, 6 августа 2013 г. в 14:00 в г. Горловка ПАО концерн "Стирол" на территории завода по производству аммиака при проведении капитального ремонта цеха № 1, на эстакаде произошла разгерметизация трубы (диаметр 150 мм, рабочее давление 12 атм) с жидким аммиаком, с последующим выбросом аммиака в воздух.

"Горловский Медиа Портал"